

► Características Gerais



Tensão de Operação	230Vca(2P) / 400Vca(4P)
Tensão Nominal de Isolamento (Ui)	500Vca
Bobinas Disponíveis	220Vca - 50Hz/60Hz
Durabilidade Mecânica	1.000.000 Ciclos
Durabilidade Elétrica	100.000 Ciclos
Altitude Máxima de Operação	2.000 m
Temperatura Ambiente	-5°C a +40°C
Norma	IEC 60947-4-1

► Dados Técnicos

► Aplicações

O Contator Modular da linha JCM é amplamente utilizado para manobras de circuitos levemente indutivos ou circuitos resistivos. Seu emprego é recomendado para aplicações em automação residencial, onde pode operar juntamente com programadores horários, temporizadores entre outros componentes.

			JCM-25	JCM-40	JCM-63
Corrente Nominal (A)		AC-7a	25	40	63
		AC-7b	8,5	15	20
Contatos Principais		2P	1NA+1NF / 2NA		
		4P	2NA+2NF / 3NA+1NF / 4NA		
Potência Utilização (kW)	AC-7a	230Vca	5,5	9	14
	AC-7b	400Vca	10	16	25
	AC-7a	230Vca	2	3,5	4,5
	AC-7b	400Vca	3,4	6	8

Contator Modular 2 Pólos 220Vca

Código	Referência
14951	JCM-2511 1NA+1NF
14948	JCM-2520 2NA
14954	JCM-4011 1NA+1NF
14953	JCM-4020 2NA
14955	JCM-6311 1NA+1NF
14956	JCM-6320 2NA

Contator Modular 4 Pólos 220Vca

Código	Referência
14949	JCM-2531 3NA+1NF
14952	JCM-2522 2NA+2NF
14950	JCM-2540 4NA
14960	JCM-4031 3NA+1NF
14959	JCM-4022 2NA+2NF
14957	JCM-4040 4NA
14962	JCM-6331 3NA+1NF
14961	JCM-6322 2NA+2NF
14958	JCM-6340 4NA

► Dimensões (mm):

